

警告：切勿侵犯版權

閣下將瀏覽的文章／內容／資料的版權持有者為消費者委員會。除作個人非商業用途外，閣下不得以任何形式傳送、轉載、複製或使用該文章／內容／資料，如有侵犯版權，消費者委員會必定嚴加追究法律責任，索償一切損失及法律費用。

《消費者委員會條例》第二十條第(1)款其中有規定，任何人未經委員會以書面同意，不得發布或安排發布任何廣告，以明示或默示的方式提述委員會、委員會的刊物、委員會或委員會委任他人進行的測試或調查的結果，藉以宣傳或貶損任何貨品、服務或不動產，或推廣任何人的形象。有關該條文的詳情，請參閱該條例。

本會試驗的產品樣本由本會指定的購物員，以一般消費者身份在市面上購買，根據實驗室試驗結果作分析評論及撰寫報告，有需要時加上特別安排試用者的意見和專業人士的評論。對某牌子產品的評論，除特別註明外，乃指經試驗的樣本，而並非指該牌子所有同型號或不同型號的產品，也非泛指該牌子的所有其他產品。

本會的產品比較試驗，並不測試該類產品的每一牌子或同牌子每一型號的產品。

本會的測試計劃由本會的研究及試驗小組委員會決定，歡迎消費者提供意見，但恕不能應外界要求為其產品作特別的測試，或刊登其他非經本會測試的產品資料。

溫度感應?

乾衣量?
5/6/7kg?

尺寸?

回轉乾衣?

冷凝式?
排氣式?

兒童
安全鎖?

冷卻防皺?



電動/煤氣乾衣機選購全攻略

香港地少人多，建築稠密，塵埃處處，晾曬衣物的確令人傷透腦筋；再加上二、三月黃梅天，天氣潮濕，衣物洗滌後晾上數天也未乾透，更令人頭痛。為解決這問題，有些消費者會考慮添置一部乾衣機。

調查範圍

為方便消費者選購合適的乾衣機，本會搜集了38款乾衣機的產品資料、聲稱功能、安裝裝置等，款式包括排氣式電動乾衣機、冷凝式電動乾衣機及排氣式煤氣乾衣機，其中屬冷凝式電動乾衣機的型號，還包括採用熱泵技術的較省電款式。聲稱乾衣量由3公斤至9公斤，售價約\$2,399至\$29,980。詳情可參閱列表以方便比較。此外，報告亦提供一些使用及環保貼士。

乾衣機的操作原理

乾衣機的操作主要是利用熱空氣及流動空氣能吸收較多水分的原理。開動時，發熱元件會把空氣加熱，由小型風扇把熱空氣吹進旋轉的乾衣桶，通過翻滾的衣服，桶內的熱空氣很快便吸收衣物上的濕氣直至飽和；而繼續吹入的熱空氣就迫使飽和的濕熱空氣排出滾桶外。因應水分排出的

方法，可把乾衣機分為兩類：排氣式 (vented type) 及冷凝式 (condenser type)。

排氣式乾衣機

排氣式乾衣機 (#1至#17) 的特色是水分以水蒸氣形態通過排氣出口直接排出機外。消費者須注意，當此類乾衣機操作時，室內通風須保持良好，否則排出的濕熱廢氣會留在室內，循環由乾衣機吸回，這樣除會使室內濕度上升外，更會影響乾衣機的效能，需要花上較長時間才可完成乾衣程序。因此，排氣式乾衣機最好加裝排氣喉 (venting kit)，以將濕氣排出屋外。不過，並非所有型號都能安裝喉管，消費者在選購排氣式乾衣機時，宜查詢清楚排氣喉出口位置及能否安裝排氣喉。

「Panasonic」(#7) 隨機提供排氣裝置，故毋須額外加裝排氣喉管。其餘的排氣式型號中，「Fisher&Paykel」(#2、#3及

#4) 及「飛歌」(#9及#10) 以外的型號均隨機附送排氣喉。不過，隨機附送的排氣喉都是特定長度的喉管，若消費者需較長的喉管，須另行購買。

冷凝式乾衣機

冷凝式乾衣機 (#18至#36) 內置冷凝器，操作時水分不會以氣態排出機外，而是利用冷空氣或熱泵式的製冷系統凝集蒸氣成液態水，機內通常有水箱儲水，部分型號可接駁排水管。由於水分集結在儲水箱，故此類乾衣機毋須特別安裝在靠牆或靠窗的位置以便排出濕氣或接駁排氣喉。價格較高的冷凝式乾衣機一般都較排氣式的型號具備更多功能。

氣體燃料乾衣機

由於氣體燃料能提供高能量熱力以達致乾衣效果，故氣體燃料乾衣機 (#37及

#38) 一般所需的乾衣時間較電動乾衣機短。然而市面上較少見石油氣乾衣機，若家中有煤氣供應，可考慮煤氣乾衣機。市面的煤氣乾衣機屬排氣式，用戶可按需要裝設排氣喉。安裝上與電動乾衣機沒太大分別，可放置在天花掛架、掛牆架或座地架，裝在廚房或沒有雨水灑及的露台等地方，但不能放在浴室。代理商或其分銷商會提供免費的基本安裝，例如接駁所需的煤氣喉（詳情宜在選購前跟代理商查詢清楚），但安裝排氣喉則須另購配件及另加費用。氣體燃料乾衣機也需用電，故安裝位置附近須有獨立的供電插座。

氣體燃料乾衣機需用室內空氣進行燃燒，故此必須注意安全。由於原機身沒有特別的管道或排氣喉，燃燒過程產生的廢氣會隨着濕氣排出機外，所以氣體燃料乾衣機須安裝在空氣較流通的地方，有足夠的新鮮空氣供應，以確保安全，其排氣口也須保持暢通並直接向室外排氣。雖然沒有硬性規定使用氣體燃料乾衣機須安裝排氣喉，但此舉有助將廢氣排出室外。排氣管道的建造物料須為堅實的鍍鋅金屬片，長度應盡量縮短，切忌多彎及過長，以免為排氣增添阻力。

安裝

本港家居寸金尺土，洗衣機外再加添一部乾衣機，便要費心思安置。若乾衣機安裝在較細小的房間，要留意是否容易存取

熱泵式乾衣機

是次調查中，有7款型號（#20、#23、#24、#26、#27、#31及#32）採用熱泵（heat pump）技術；這些型號雖訂價較其他同類型的型號貴，全都高於\$10,000，不過它們的輸入（額定）功率卻低於大部分與其乾衣量相同或較低的型號，由於耗電較少，故能節省電費。

什麼是熱泵？

熱泵是一種高效能的加熱裝置，將能量由低溫處傳送到高溫處，而它所提供的能量遠大於其運行時本身所需的能量，主要用於供暖、提供乾燥熱風的設備。

熱泵式乾衣機有兩個循環系統，一個是空氣循環系統，用來烘乾衣物，另一個是製冷劑循環系統，利用製冷系統對空氣進行加熱並且用系統的冷端進行除濕。

製冷劑循環系統主要由壓縮器、冷凝器（condenser）、節流閥及蒸發器（evaporator）等四個主要部分組成。流經冷凝器表面的空氣被加熱後送入乾衣機的滾桶，與桶內濕的衣物進行濕、熱交換，從而使衣物達至乾燥。濕熱的空氣被排出滾桶後，首先流過蒸發器，空氣中的熱量會被蒸發器吸收，而空氣中的水分在蒸發器表面被凝結成水滴，再滴入儲水器。系統循環利用回收的廢熱將空氣加熱，能有效地減少能源消耗，既環保又省電。

衣物、機門的開啟方向是否配合擺放環境。

除考慮小巧型乾衣機以節省空間外，使用前置式洗衣機的用戶可考慮同牌子的乾衣機，可用層疊架固定在洗衣機上使用。有些乾衣機的層疊架可配合不同牌子的洗衣機使用。

部分乾衣機機背設有掛牆架，可單獨掛在牆上而毋須層疊架。不過，若消費者家中使用的洗衣機屬上置式（如日式或歐洲頂揭式），便要視乎洗衣機揭蓋所需的空間來衡量能否在適當的高度安裝層疊架或以掛牆式安裝，否則只能座地使用。

若乾衣機為座地使用，大部分型號都毋須安裝，而多數代理商或零售商都會提供免費送貨服務。至於層疊架、掛牆架等配件裝置，一般都需要另外購買，價格由\$250至\$1,700不等。有部分型號免費隨機附送安裝裝置配件，如「Fisher&Paykel」（#2、#3及#4）、「飛歌」（#8、#9及#10）、「TGC」（#37及#38）。

乾衣機的耗電量比較大，要獨立從插座取電，不可用拖板或萬能蘇。故決定乾衣機的擺放位置時，須考慮電源的位置。此外，若選用排氣式乾衣機，消費者須同時考慮排氣喉的位置。



排氣式 電動乾衣機



冷凝式 電動乾衣機



煤氣 乾衣機

乾衣機資料

編號	牌子	型號	零售價 [1]	聲稱 原產地	額定 電壓 (伏特·V)	輸入(額定) 功率 (瓦特·W) [2]	聲稱 乾衣量 (公斤)	尺寸 (高×闊×深) (毫米)	最長 乾衣 時間 (分鐘) [3]	乾衣 程序 數目	溫度/ 熱度 選擇 數目	安全 裝置 [4]	最長預校 啟動/結束 時間 (小時)	自動/電子感應 停機 [5]
排氣式(Vented Type)電動乾衣機														
1	金鼎 Candy	GOV580C-S	\$4,498	土耳其	220	2300	8	850 × 600 × 600	150 ※	6	2	■	9	■ (濕度感應)
2	Fisher & Paykel	Aero Dry DE40F56A2	\$3,180	泰國	220-240	1800	4	795 × 565 × 440	150	—	2	■	—	—
3		Aero Logic DE50F56A2	\$3,480				6	795 × 565 × 560		—	2	■	—	—
4		Aero Sense DE50F56E1	\$3,980				6	795 × 565 × 560	150 ※	5	3	■a	9	■
5	家麗 Gala	GDI6D	\$3,290	英國	220-240	2700	6	850 × 596 × 530	140	—	2	■	—	—
6	依達時 Indesit	IS 31V	\$2,399	英國	220-240	1890-2200	3	670 × 490 × 480	120	—	2	■	—	—
7	Panasonic	NH-H4500T	\$2,980	中國	220	1300	4.5	685 × 630 × 524	180	3	2	■	—	—
8	飛歌 Philco	PD30U	\$2,798	英國	220-240	1600	3	670 × 500 × 470	120	—	2	■	—	—
9		PD40M	\$3,198	泰國		2250	4	800 × 595 × 525	150	—	2	■	—	—
10		PD50M	\$3,598				5	800 × 595 × 570		—	2	■	—	—
11			PVD7E	\$4,498	土耳其	230	2200	7	850 × 595 × 540	60 ◇※	15	—	■	9
12	西門子 Siemens	WT34V100HK	\$4,590	波蘭	220-240	2800	7	842 × 598 × 595	※	9	—	■	—	■ (濕度/溫度感應)
13	惠而浦 Whirlpool	AWG367	\$2,690	英國	220-240	1600	3	660 × 500 × 570	90 ※	2	2	■	—	■
14		AWG788	\$3,690			2700	7	850 × 595 × 630	140	6	—	■	—	—
15		AWZ3667	\$3,990	法國	230	2600	6	850 × 595 × 652	90 ※	7	—	■	12	■
16	金章牌 Zanussi	TD892N/TD896N	\$3,398	英國	220-240	1600	3	680 × 500 × 470	120	2	2	■	—	—
17		ZTB271	\$4,598	波蘭	230	2600	7	850 × 600 × 580	30 ※	14	2	■	—	■
冷凝式(Condenser Type)電動乾衣機														
18	愛朗 Ariston	AQCF 851BU	\$7,799	英國	220-240	2100-2400	8	850 × 595 × 645	180 ※	16	—	■a	24	■ (濕度感應)
19	伊萊克斯 Electrolux	EDC2086PDW	\$6,698	波蘭	230	2800	8	850 × 600 × 600	120 ※	14	—	■a	20	■ (濕度感應)
20		EDH3497RDW	\$15,998			900	9	850 × 600 × 600		14	—	■a	20	■ (濕度感應)
21		EDI97170W	\$7,398		230-240	2350	7	850 × 600 × 600	150 ※	14	—	■a	20	■ (濕度感應)
22		T 7944 C	\$11,980		220-230	2850	7	850 × 595 × 634	※	10	—	■a	24	■
23	T 7952 WP	\$15,980	220-240	1150	7	850 × 595 × 634	10	—		■a	24	■		
24	T 8007 WP	\$29,980			8	850 × 595 × 596	19	—		■a	24	■		
25	Miele	T 8812 C	\$9,980	220-230	2850	7	850 × 595 × 587	13		—	■	—	■	
26		T 8964 WP	\$24,980	220-240	1150	8	850 × 595 × 596	19		—	■a	24	■	
27		T 8866 WP	\$19,980			8	850 × 595 × 596	12		—	■a	24	■	
28	飛歌 Philco	PCD7H	\$6,298	土耳其	230-240	2700	7	850 × 595 × 530	120 ◇※	16	3	■a	2.5	■ (濕度感應)
29	西門子 Siemens	WT46E302HK	\$6,690	波蘭	220-240	2100	7	842 × 598 × 600	※	11	—	■	—	■ (濕度/溫度感應)
30		WT46S592HK	\$8,490				8	842 × 598 × 600		15	—	■a	24	■ (濕度/溫度感應)
31		WT46W568GB	\$11,990			1500	7	842 × 598 × 600		15	—	■a	24	■ (濕度/溫度感應)
32		WT48Y780EU	\$14,990			1000	8	842 × 595 × 620		14	—	■a	24	■ (濕度/溫度感應)

聲稱功能				安裝裝置(型號及售價)[7]			基本 安裝 費用 [8]	可安裝 排氣喉	隨機 附送 排氣喉 [9]	保用期 (年) [10]
迴轉/ 雙向旋轉 乾衣設計	可改左/ 右門鉸 安裝 [6]	清洗/ 更換 過濾網 顯示	其他	層疊架	掛牆架/ 掛牆鉤	其他				
■	—	■	—	30900005: \$450	—	—	免費 △	■	■ ^	2
—	—	—	—	—	免費	—	\$300	■	\$450 (2米)	1
■	—	—	易拆式過濾器、 附送固定乾衣架等							
■	—	—	防皺功能	\$350	—	—	免費	■	■	2
—	■	—	—							
■	—	—	低溫選擇掣、前置式散熱、易拆式排風喉、冷風功能等	—	\$400	—	免費 △	■	■	1
—	—	—	恆溫60°C循環氣流、雙重纖維過濾網等	—	—	座地架 N-UF11T: \$990 掛背架 N-UD71T: \$850	免費	—	—	1
■	—	—	易拆式過濾器、 冷風功能等	—	免費	—	\$200	■	■	1
■	—	—							\$500	
■	—	—	前/後置式排氣出口	2962800100: \$350	—	—	免費 △	■	■	1
—	■	■	防皺功能、後置式排氣出口等						■	
—	—	■	低溫烘乾、乾衣進程顯示等	WZ20310: \$600或 WZ20300: \$1290 (連拉趟式工作檯)	—	廚櫃底安裝配件: WZ20290: \$250	免費	■	■	2
■	—	—	防皺功能	AWF200: \$990	AWF793/ \$320	—	免費	■	■	1
■	■	—	—	AWF696: \$280	—					
■	■	■	防皺功能、剩餘時間/乾衣進程/過乾保護顯示等	AMC939: \$380	—	—	\$80 △	■	■	1
■	—	—	冷卻防皺過程	低溫選擇掣	—	\$398				
■	■	■		儲水器滿水顯示、左/右/ 背面排氣位置選擇等	SKP11: \$998	—	免費 △	■	■	1
■	—	—	防皺功能、輕量乾衣、羽絨乾衣程序等	38803: \$1050	—	—	\$300 △	—	—	1
■	■	■	清空水箱顯示	熱泵技術、變頻式摩打等	SKP11: \$998	—	免費 △	—	—	1
■	■	■								
—	■	■	防皺功能、 乾衣進程/ 清空水箱顯示	蒸氣量選擇、自動循環蒸氣用水、冷卻 防皺過程、乾衣進程/剩餘時間顯示等 剩餘時間顯示、內置式冷凝水排水管等	WTV 414: \$1700 (連工作檯)或 WTV412: \$1000 (不連工作檯)	—	—	免費 △	—	1
■	—	■		熱泵技術、剩餘時間、內置式冷凝水排水 管、組合式過濾網等						
■	—	■	防皺功能、 乾衣進程/ 清空水箱顯示	熱泵技術、香水功能、絲質衣物/枕頭 乾衣程序、剩餘時間/清理通風管道 顯示、內置式冷凝水排水管、組合式 過濾網等	WTV 406: \$1700 (連工作檯)或 WTV 412: \$1000 (不連工作檯)	—	—	免費 △	—	1
■	—	—		內置式冷凝水排水管等						
■	—	■	防皺功能、 乾衣進程/ 清空水箱顯示	熱泵技術、香水功能、絲質衣物/枕頭 乾衣程序、剩餘時間/清理通風管道顯 示、內置式冷凝水排水管、組合式過 濾網等	WZ20310: \$600或 WZ20300: \$1290 (連拉趟式工作檯)	—	廚櫃底安裝配件: WZ20290: \$250	免費	—	2
■	—	■		熱泵技術、香水功能、戶外衣物乾衣 程序、剩餘時間顯示、內置式冷凝水 排水管、組合式過濾網等						
—	—	■	防皺功能、儲水器滿水顯示等	2962800100: \$350	—	—	免費 △	—	—	1
—	—	■	防皺功能、 乾衣進程/ 剩餘時間顯示	低溫選擇、清空水箱顯示、快速乾衣等	WZ20310: \$600或 WZ20300: \$1290 (連拉趟式工作檯)	—	免費	—	—	2
—	—	■		蒸氣烘乾及除味、乾衣量建議、2段低 溫烘乾選擇、清空水箱顯示等						
—	—	■	防皺功能、 乾衣進程/ 剩餘時間顯示	熱泵及動力氣流技術、冷凝器自動清 洗、低溫選擇、快速乾衣等	WZ20400: \$1390 (連拉趟式工作檯)	—	—	免費	—	2
—	■	■		熱泵及動力氣流技術、冷凝器自動清 洗、低溫選擇、記憶功能、快速乾衣等						



使用前置式洗衣機的用戶可考慮同牌子的乾衣機，用層疊架固定在洗衣機上使用。

是次調查中，有30款型號的代理商或其分銷商提供免費基本安裝服務，餘下8款型號的安裝費則由\$80至\$300不等。惟部分規定須同時購買其掛牆架或層疊架。基本安裝服務一般不包括重新設置電掣或電源、窗口開孔以接駁排氣喉等。消費者宜在選購前向代理商或零售商查詢有關服務的涵蓋範圍（配件及安裝費用詳情見附表）。

調節器操作 自行調控

較便宜的型號，一般只有基本功能，例如用戶須自行調控操作程序。是次調查中，有10款型號（#2、#3、#5至#10、#14及#16）採用自行調控操作。操作程序主要分溫度/熱度及時間選擇，用戶首先按照衣物的類別選擇乾衣溫度/熱度，再根據衣物的多少及厚薄選擇乾衣時間。

電子感應

由用戶自行預校乾衣時間，有機會因估計乾衣時間過長，令衣物因過熱而受損，兼且浪費能源。相反，若估計乾衣時間

不足，要把冷卻了及未乾透的衣物重新加熱不單浪費能源及時間，也會造成不便。是次調查中，超過半數的型號（#1、#4、#11至#13、#15、#17至#38）設有電子感應器。電子感應器可分濕度感應及溫度感應兩種，以濕度感應的效果較佳。設有濕度感應的乾衣機會在機內濕度下降到預定水平時自動停止乾衣程序。而設有溫度感應的乾衣機，則在溫度上升至預定水平時，自動停止乾衣程序。不過，並不是所有採用電子感應的乾衣機都會在產品說明上列出感應器的類別屬濕度感應、溫度感應抑或溫度及濕度感應等，消費者或許要向代理商查詢。

除電子感應乾衣程序外，大部分型號都設有數種不同程序適合不同類型的衣物，如纖細衣物、運動衣物、牛仔布衣物等。訂價較高的型號，更提供多至19種不同程序供用戶選擇，例如「Miele」（#24及#26）。

迴轉乾衣 / 反向或雙向旋轉乾衣 (reverse tumbling)

為避免因乾衣桶單向旋轉而令衣物

乾衣機資料(續)

編號	牌子	型號	零售價 [1]	聲稱 原產地	額定 電壓 (伏特·V)	輸入(額定) 功率 (瓦特·W) [2]	聲稱 乾衣量 (公斤)	尺寸 (高x闊x深) (毫米)	最長 乾衣 時間 (分鐘) [3]	乾衣 程序 數目	溫度/ 熱度 選擇 數目	安全 裝置 [4]	最長預校 啟動/結束 時間 (小時)	自動/電子感應 停機 [5]
冷凝式(Condenser Type)電動乾衣機														
33	惠而浦 Whirlpool	AZB7671	\$5,690	法國	240	2700	7	855 x 598 x 620	90 ※	14	—	■a	12	■
34		AZB 9781	\$6,990				9	855 x 598 x 620	120 ※	14	—	■a	24	■
35	金章牌 Zanussi	ZTE171	\$4,998	波蘭	230	2350	7	850 x 600 x 580	60 ※	14	—	■	9	■
36		ZTE275	\$5,698				7	850 x 600 x 580		14	—	■	9	■
煤氣乾衣機														
37	TGC	RJD400	\$4,080	日本	220	1.4-3.7千瓦 ◆	4	586 x 550 x 490	60 ◇※	5	—	■	—	■ (濕度感應)
38		RJD600	\$4,480			1.9-4.6千瓦 ◆	6	661 x 650 x 530	80 ◇※	5	—	■	—	■ (濕度感應)

註 表有所列並未包括所有在本港銷售的牌子及型號。表中所有資料根據本會搜集所得或由代理商提供，資料只宜作參考，消費者購買前應向代理商或製造商查詢詳情。同類樣本按牌子的英文字母排序。

—表示不適用或沒有提供。
■表示設有、適用或有提供。

[1] 售價是約數，乃代理商提供或本會於1月至2月在市面調查所得。不同零售商的售價或有差別。

[2] 代理商聲稱的最大輸入功率。香港的供電電壓為220V，在實際使用時，產品的輸入功率或會較其聲稱的低。

◆：煤氣乾衣機的輸入功率是指煤氣輸入熱量。

[3] 為時間掣或調控器所容許的最長乾衣時間。

◇：自行調校模式的最長乾衣時間。

※：濕度或溫度感應模式下，實際乾衣時間由感應器控制。

[4] 全部型號在乾衣過程中，若機門被打開，乾衣機便停止運作。

a：啟動了按鍵鎖後，按下大部分按鈕將會沒有反應。

環保小貼士

適當地使用乾衣機，既可得最佳的乾衣效果，還可減少用電量，延長乾衣機的壽命，為減碳生活出一分力：

- ◆ 手洗衣物即使擰乾了，含水量仍很高，應該經洗衣機轉乾後才放進乾衣機，既可加快乾衣時間，又節省能源。
- ◆ 剛從洗衣機取出的衣物，可能纏作一團，應先行逐一鬆開，有助縮短乾衣時間，而且乾後亦不致過份皺褶。
- ◆ 乾衣時應把衣服按質料分類，質料相近的集中一起處理，不然厚的還未乾，薄的質料卻已過乾起皺。
- ◆ 勿令乾衣桶負荷過重，影響效率。乾衣量是以乾衣物的重量計算，濕衣物通常比乾的重一倍。
- ◆ 乾衣過程中不要隨便打開機門，此舉會消耗額外的能源把衣物重新加熱。
- ◆ 在天氣乾爽或有陽光的日子，盡量讓衣物天然晾乾。乾衣操作過程掌握不當有機會導致衣物過度烘乾，有時讓它們曬曬太陽吹吹風，既省錢又節省能源。
- ◆ 根據說明書的指示，定期或每次乾衣後清洗過濾網。若過濾網太多纖維細絲，會影響乾衣效率。

冷卻防皺或冷風功能

這功能為吹鬆衣物而設。乾衣機會在熱風乾衣程序停止後，加上一段由數分鐘至30分鐘不等的冷風吹送過程，目的是把衣物冷卻，避免衣物因沒有即時取出而疊壓起皺。

安全設計 機門安全開關

全部型號均有機門安全開關功能。在乾衣過程中當機門被打開，斷流器便停止乾衣機的運作，這樣便可避免因機門打開而可能產生的機械危險。

按鍵鎖 (key lock 或 panel lock)

當用戶啟動了按鍵鎖（又稱兒童安全鎖）後，乾衣機按鈕當被按下時不會啟

動乾衣機或改變運行中的乾衣機

的乾衣程序，這樣可防止因兒童胡亂按面板的控制鍵而產生意外。不同型號的按鍵鎖啟動或解除方法各有不同，用戶宜在使用前詳閱說明書指引。是次調查的型號中，16款設有按鍵鎖（詳情見列表），在功能較基本的排氣式型號中，則只有「Fisher&Paykel」（#4）設有此功能。

其他輔助設備

棉絨過濾網 (lint/fluff filter)

乾衣機內設有棉絨過濾網，可把滾桶內揚起的衣物纖維細絲收集隔除，以免積聚在機內影響正常操作。部分乾衣機每次用後都要清理過濾網，較為不便。一些新設計可減省清理的次數；例如設清理過濾

聲稱功能				安裝裝置(型號及售價)[7]			基本安裝費用 [8]	可安裝排氣喉 [9]	隨機附送排氣喉 [9]	保用期 (年) [10]
迴轉/雙向旋轉乾衣設計	可改左/右門鉸安裝 [6]	清洗/更換過濾網顯示	其他	層疊架	掛牆架/掛牆鉤	其他				
■	■	■	防皺功能、過乾保護/剩餘時間/乾衣進程/儲水器滿水顯示等	自選乾衣程度/時間、耗電量顯示等	AMC939: \$380	—	—	免費	—	1
■	■	■	冷卻防皺過程、儲水器滿水顯示等		SKP11: \$998	—	—	免費 △	—	1
—	■	—	剩餘時間顯示	—	免費	天花架或座地架: 免費	免費 ▼	■	\$230 *	3
—	■	—				天花架或座地架: 免費				

[5] 自動/電子感應停機：感應器因應衣物的濕度或溫度而自動停止乾衣程序。

[6] 須預先通知供應商或代理商有關安裝設定。

[7] 若乾衣機為座地使用，毋須選購安裝裝置。

[8] 資料由代理商或製造商提供，消費者應向代理商或製造商查詢最新資料。基本安裝不包括重新設置電掣或電源、窗口開孔以接駁排氣喉等。

△：須同時購買有關掛牆架或層疊架。

▼：包括掛牆架、天花架或座地架及接駁所需之煤氣喉。

[9] 資料由代理商或製造商提供，消費者應向代理商或製造商查詢最新資料。隨機附送的排氣喉為特定長度的喉管，若消費者需較長的喉管，須另行購買。

△：安裝費為\$380，費用包一個玻璃開孔。

*：包3米排氣喉及安裝。

[10] 資料由代理商或製造商提供，消費者應向代理商或製造商查詢最新資料。

市場速報

網指示燈，可待有需要時才清理；又有些設計容許在使用較多次數後才清洗。消費者選購時可留意過濾網是否容易拆除和清理。

固定乾衣架 (dryer rack)

有些衣物可水洗但不宜經歷循環旋轉過程，例如毛冷針織品、手套、布鞋等，用戶可善用固定乾衣架烘乾這些衣物。先把乾衣架放進滾桶內，再把該類濕衣物、鞋履放置在架上，選擇適當的溫度及時間或合適的乾衣程序後，開動乾衣機，乾衣桶會旋轉但鐵架保持不動，桶內的熱風會把架上衣物鞋履弄乾。

保用期

是次調查的型號大部分都有1年保用期，「金鼎」(#1)、「嘉麗」(#5)、「西

門子」(#12、#29至#32)的保用期為2年，「TGC」(#37及#38)則為3年。

使用貼士

◆ 乾衣機不應放置於室外、雨水灑及的露台或浴室，亦不應讓水分流到或潑在乾衣機上，以免水分滲入乾衣機內部。

◆ 乾衣機四周須有適當的散熱空間。

◆ 乾衣機耗電量大，不應在乾衣機的供電插座上接駁其他電器。

◆ 應按照說明書的指示使用乾衣機，確保乾衣量不會超過負載上限，以免因乾衣量過大或乾衣時間過長，引致機件過熱。

◆ 勿將羽絨、海綿乳膠、含橡膠或蠟質等衣物放進乾衣機內加熱處理，因為此類物品受熱可能熔化、着火燃燒，甚至放出有毒氣體。

◆ 沾有沙石的衣物亦不可放入機內；

把衣物拉鏈扣緊，取下裝飾用的金屬章、皮帶等可能損壞機件或磨損乾衣桶的雜物。

◆ 使用自行調控程序的乾衣機時，宜根據乾衣量及衣物種類，按照說明書的建議調校乾衣時間及溫度。

◆ 避免阻擋乾衣機的排氣口，進行乾衣前，應先檢查過濾網是否清理妥當。若過濾網積聚太多纖維細絲，會影響機內的空氣流通，嚴重的甚至會產生過熱而令纖維細絲着火。

◆ 盡量不要在無人看管下開啟乾衣機，否則萬一在操作時出現不尋常的情況，便不能即時察覺，容易釀成意外。

◆ 使用完畢，應即時關上機門及電源，以免家中幼童或寵物爬入滾桶。

◆ 當發現乾衣機有不尋常的聲音及異味，應立即停止使用，並安排合資格技師檢查及維修。

